



DRAFTMAX

Utsugsbord som effektivt
evakuerar rök och stoft



EVAKUERAR NI SVETSROK OCH SLIPSTOFT EFFEKTIVT?

Det gör vi. Ordentligt utsug och filtrering av röken och dammet på en svetskola eller verkstad bidrar märkbart till en bättre arbetsmiljö. Oavsett om man suger ut svetsrök vid källan, genom utsugsbord, utsugshuvar eller ventilations- och filtreringssystem, måste man alltid behålla kontrollen.

Vi har 40 års erfarenhet. Plymovent har specialiserat sig på utsugning och filtrering av svetsångor. Vi erbjuder system av hög kvalitet som avlägsnar svetsrök och stoft direkt från svetsarens andningszon och håller bakgrundskoncentrationen inom de juridiska gränsvärdena och i enlighet med internationella riktlinjer.

Alla våra utsugs- och filtreringsprodukter är utvecklade för den metallbearbetande industrin för att skydda svetsare och personer som arbetar i närheten. Resultatet: bättre arbetsresultat, ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro.

Plymovents utsugsbord DraftMax är en säker och effektiv arbetsplats. Det är en kombinerad arbetsbänk och utsugs-/filtreringssystem. Den kompakta enheten kan placeras inuti ett svetsbås, men även i ett hörn eller ansluten till ventilationskanalerna. Den är lämpad för olika applikationer som svetsning, slipning och plasmaskärning.

HUR DEN FUNGERAR

Utsugssystemet avlägsnar rök och damm direkt från andningszonen för svetsaren genom arbetsytan och/eller den valbara bakre utsugspanelen. Den bakre utsugspanelen rekommenderas starkt om man arbetar med en värmekälla som rostfritt stål. I detta fall kan snabbstigande svetsrök bara fångas in effektivt med utsug neråt och bakåt i kombination. Trevägs-gnistfångaren under arbetsytan säkerställer säkerheten genom att förhindra att gnistor når filterpatronerna.

Inuti enheten sker filtreringen med två ovala filterpatroner med en total filteryta om 52 m². Den stora filterytan säkerställer en lång filterlivslängd. Detta betyder mindre underhåll och minskar de totala driftskostnaderna.

En HEPA-sats kan läggas till om återcirkulation är tillåtet (beroende på lokala bestämmelser). Återcirkulation minskar behovet av ventilation med utomhusluft. Dyr varm eller kyld luft stannar i verkstaden, vilket reducerar både allmänna och tekniska kostnader samt miljöpåverkan från verksamheten.

ENKEL ATT ANVÄNDA

DraftMax har utvecklats med användarvänligheten i åtanke. Service och underhåll, som filterbyte och tömning av stoftlådan kan göras från fronten.

PLUG & PLAY-MODELLER

■ DraftMax Basic

Denna modell rekommenderas för lätta till medeltunga svetsnings- och slipningsaktiviteter. Med den stora filterytan blir filtrets effektivitet hög och driftskostnaderna låga.

■ DraftMax Ultra

Denna enhet liknar DraftMax Basic Skillnaden är att rensningen börjar automatiskt så snart fläkten slås av. Den erbjuder även möjligheten att använda en automatisk start/stopp-anordning som gör enheten ännu enklare att använda. Denna enhet övervakar ständigt tryckluften och tryckskillnaden för att säkerställa optimalt utsug.

SYSTEMLÖSNING

■ DraftMax Eco

Denna modell är ett utsugsbord utan filter men med inbyggd gnistfångare för användning vid anslutning till extern fläkt och centralt filtreringssystem, såsom Plymovent MDB-filer.



KÄNNETECKEN

- Säker: trevägs-gnistfångare.
- Verkningsfull: kraftfullt utsug inklusive integrerad fläkt.
- Effektiv: stor filteryta och lång filterlivslängd.
- Underhållsvänlig: underhållet utförs framifrån.
- Enkelt handhavande.
- Låg ljudnivå: modeller ned till 67 dB(A).
- Utsug nedåt och som tillval utsug bakåt för snabbstigande rök såsom svetsrök.

UPPFYLLER STANDARDER

Basic- och Ultra-enheterna i kombination med den valbara HEPA-satsen är IFA W3-certifierade enligt europeisk standard DIN EN ISO 15012-1 (2005). Svetsröksklassningen W3 bekräftar att certifierade DraftMax-enheter rekommenderas för separering av partiklar som genereras vid svetsning av höglegerade stål med en nickel- och kromhalt på > 30%.

En kombination av alternativen kan förbättra utsugseffektiviteten på DraftMax efter era behov. Till följd av lokala bestämmelser är vissa tillval obligatoriska. För rekommendationer och råd, kontakta Plymovent.

Ljuddämpare/utloppsstos

Rörelsesensor

Arbetsbelysning

Bakre utsugspanel

Sidopaneler



HEPA kit

Hjulsats

Fäste för skruvstäd

Tillval som ej visas: bakre panel, arbetsgaller för plasmaskärning, anslutningsplatta för utlopp, svetskabelsensor och anti-stoft-kit.



PLYMOVENT®

clean air at work

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ Alkmaar
The Netherlands

T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com

Er auktoriserade Plymovent-distributör:

PLYMOVENT ERBJUDER HELHETS- LÖSNINGAR FÖR LUFTRENING

Förutom utsugsbord, erbjuder Plymovent även utsugs-
armar, portabla och mobila filterenheter, utsugshuvar,
fläktar och ventilations- och filtreringssystem för att
avlägsna svetsrök i metallbearbetande industrin.

I 40 år har Plymovent samlat erfarenhet när det gäller
luftrening. Vi har mer än 35 års erfarenhet av utsug och
filtrering av svetsrök, slipdamm och oljedimma i den
metallbearbetande industrin. Vi är även specialister inom
utsug av fordonsavgaser och separering av andra
orenheter från inomhusluft.

LÖSNINGAR FRÅN AX TILL LIMPA

Plymovent är inte bara en tillverkare. Vi erbjuder
professionell rådgivning och tekniktjänster och
tillhandahåller en skräddarsydd lösning för era specifika
behov och krav. Dessutom erbjuder vi service- och
underhållstjänster som gör att ert system fungerar
optimalt.

För mer information, kontakta oss eller besök vår
webbplats.

*Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder
produkter, system och tjänster som säkerställer ren
luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i världen.*

*Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av
hög kvalitet. Vår långa erfarenhet och vårt
helhjärtade engagemang för våra kunders behov
gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni
efterfrågar.*